


(окончательно конструкции дорожных одежд определяются в разделе "Генеральный план")

Мелкозернистый асфальтобетон  
по ГОСТ 9128-97,  $h=0,03\text{м}$ .

Щебень по ГОСТ 8267-82,  $h=0,12\text{ м}$ .  
Уплотнённый грунт

Мелкозернистый асфальтобетон  
по ГОСТ 9128-97  $h=0,06\text{м}$ .


Щебень по ГОСТ 8267-82,  $n=0,28$ .  
Песок по ГОСТ 8736-85,  $n=0,30$   
Уплотнённый грунт



|                              |
|------------------------------|
| Бортовой бетонный            |
| камень по ГОСТ 6665-82       |
| бетон КА В15 по ГОСТ 8424-72 |


ПРОТЯЖИ

Мелкозернистый асфальтобетон  
по ГОСТ 9128-97,  $h=0,03\text{м}$ .  
Щебень по ГОСТ 8267-82,  $h=0,12\text{м}$ .  
Уплотнённый грунт



|                              |
|------------------------------|
| Бортовой бетонный            |
| камень по ГОСТ 6665-82       |
| бетон КА В15 по ГОСТ 8424-72 |

**Место разработки проекта организации дорожного движения - с.Новокалманка**

[illegible]